

## Planenreparatur-Band "Telo-Seal"



**Patentierter Klebefolie** für die sofortige und dauerhafte Reparatur von LKW- oder Zeltplanen sowohl unterwegs als auch in der Werkstatt. Kein zusätzliches Werkzeug wie z.B. Heißluftpistole, Pinsel oder Kleber erforderlich.

**Hohe Reißfestigkeit:** ca. 2500N Gewebe-Reißfestigkeit.  
**Gewebestärke:** 650 gr./m<sup>2</sup>, entspricht den gängigsten Planenstärken.

Klebt auf allen Untergründen, ausgenommen silikonisierte Oberflächen. Durch die speziell für unser Produkt entwickelte lösungsfreie Klebeschicht wird eine thermische Stabilität von **-40°C** bis zu **+80°C** garantiert. Beste Klebkraft wird bei Temperaturen von +10°C bis +25°C erreicht. Nicht unter +5 °C verarbeiten! Die volle Klebkraft wird nach etwa 24 Stunden erreicht.

### Das Problem:

LKWs bleiben an niedrigen Durchfahrten und engen Einfahrten hängen, oder die Planen-Aufbauten werden auf Parkplätzen und Autohöfen aufgeschlitzt. Dies bedeutet unter Umständen, dass eine Weiterfahrt unmöglich ist.

### Die Lösung:

**Einfach genial! Kleben statt schweißen!** Mit dem speziell entwickelten Telo-Seal ist es erstmals möglich, eine dauerhafte Reparatur an Ort und Stelle durchzuführen.

### So einfach ist die Reparatur:

1. Oberfläche von Staub, Fett und Öl reinigen und sehr gut trocknen.
2. Erforderliche Bandlänge abrollen und ausreichend langes Stück abschneiden.  
**Wir empfehlen die 4 Ecken auf ca. 5x5mm abzurunden. Siehe (Bild 1)**
3. Den Untergrund möglichst faltenfrei und eben ausrichten.
4. Silikonpapier abziehen, das Band passgenau auf die beschädigte Stelle auflegen und von der Mitte ausgehend kräftig andrücken oder mit Gummihammer festklopfen.



### Vorsicht!

**Die Klebkraft ist sehr groß. Nicht auf Haut, Haare oder Körperteile kleben! Von Kindern und Tieren fernhalten!**

Das Schutzpapier erst unmittelbar vor der Verklebung abziehen. **Telo-Seal** kann nach der ersten Verklebung nicht mehr korrigiert und nur sehr schwer entfernt werden.

**Die Rollen sind in 11 verschiedenen RAL-Farben und in nachstehenden Breiten lieferbar:**

Breite	Länge	Art. Nr.
10 cm	x 5m	91100 ....

**Auf Anfrage und können auch Sonderfarben und Sonderlängen gefertigt werden.**

Lagerung bei +10 bis +21 °C bei 30 bis 60 % Luftfeuchtigkeit in der verschlossenen Faltschachtel. Entsorgung über den Hausmüll.



Farbkarte	Art.-Nr.
Ral 9016	weiß 91... 9016
Ral 7038	grau 91... 7038
Ral 5002	blau 91... 5002
Ral 3002	rot 91... 3002
Ral 6026	grün 91... 6026
Ral 1003	gelb 91... 1003
Ral 5012	hellblau 91... 5012
Ral 9006	silber 91... 9006
Ral 9005	schwarz 91... 9005
Ral 2011	orange 91... 2011
Ral 6018	hellgrün 91... 6018

## Art. 01050 8049 6-Kant Achsmutterschlüssel



SW 6-Kant	85 mm
Außen-Ø	117 mm
Schlüsselhöhe	72 mm
Antrieb	36 mm

- für alle SAF-Achsen
- Vorderachsen Mercedes Benz ATEGO

## Art. 01050 8021 6-Kant Achsmutterschlüssel



SW 6-Kant	90 mm
Außen-Ø	122 mm
Schlüsselhöhe	100 mm
Antrieb	SW 36 mm

- Vorderachsen IVECO

## Art. 01050 8025 6-Kant Achsmutterschlüssel



SW 6-Kant	95 mm
Außen-Ø	127 mm
Schlüsselhöhe	100 mm
Antrieb	SW 36 mm

- Vorderachsen IVECO STRALIS
- Vorderachsen Mercedes Benz ACTROS (neue Mod.)
- Anhängerachsen Mercedes Benz

## Art. 01050 8047 6-Kant Achsmutterschlüssel für Hinterachse IVECO EURO CARGO



SW 6-Kant	98 mm
Außen-Ø	130 mm
Schlüsselhöhe	105 mm
Antrieb	SW 36 mm

- Vorderachsen IVECO EURO CARGO

## Art. 01050 8045 12-Kant Achsmutterschlüssel für Hinterachse IVECO STRALIS



SW 12-Kant	110 mm
Außen-Ø	130 mm
Schlüsselhöhe	100 mm
Antrieb	3/4"

- Hinterachse IVECO STRALIS
- Hinterachse IVECO EUROTECH-CURSOR

Lieferung ohne Führungsrohr Ø 60mm  
Führungsrohr Art. 01050 8160



## Art. 01050 8031 Nutmutternschlüssel mit Führungsrohr



Innen-Ø (Nut zu Nut)	117 mm
Innen-Ø	132 mm
Außen-Ø	147 mm
Zapfen innenliegend	6
Führungsrohr-Ø	66 mm
Gesamtlänge	150 mm
Antrieb	3/4" + SW 60 mm

- für Hinterachse MAN - TGA Reihe HY 1350

## Art. 01050 8033 Nutmutternschlüssel



Innen-Ø (Nut zu Nut)	93 mm
Innen-Ø	101 mm
Außen-Ø	110 mm
Zapfen innenliegend	6
Gesamtlänge	80 mm
Antrieb	3/4" + SW 60 mm

- für MAN TGA-Reihe Vorderachse V9-82L + F2000  
- VANHOL Bus-Hinterachse

## Art. 01050 8048 6-Kant Achsmutterschlüssel



SW 6-Kant	105 mm
Außen-Ø	130 mm
Gesamtlänge	105 mm
Antrieb	SW 36 mm

- für DAF Vorderachse

## Art. 01050 8035 Nutmutternschlüssel



Innen-Ø (Nut zu Nut)	53 mm
Innen-Ø	60 mm
Zapfen innenliegend	4
Außen-Ø	72 mm
Antrieb	3/4"

- für Traggelenkmutter Mercedes M-Klasse

## Art. 01050 8023 Nutmutterschlüssel



Innen-Ø (Nut zu Nut)	115 mm
Außen-Ø	125 mm
Nut-Anzahl	6
Führungsrohr-Ø	60,0 mm
Antrieb	3/4"
Gesamtlänge	180 mm

- für MB Actros Hinterachse HL-8 Hypoid-Achse

## Art. 01050 8029 Nutmutterschlüssel



Innen-Ø (Nut zu Nut)	101 mm
Außen-Ø	115 mm
Nut-Anzahl	6
Gesamthöhe	165 mm
Antrieb	3/4"

- für Hinterachse Mercedes Benz und MAN HL-7  
**10 und 13T**  
 - Omnibus 0305G, 0405G  
 - Aussenplanetenachse Hypoid- und Nachlaufachse



Führungsrohr-Ø	
51 mm für 10 und 13 T	Art. 01050 8150
60 mm für Hypoid-Achse	Art. 01050 8160

## Art. 01050 8027 Nutmutterschlüssel



Innen-Ø (Nut zu Nut)	87 mm
Außen-Ø	95 mm
Nut-Anzahl	6
Gesamthöhe	165 mm
Antrieb	3/4"

Führungsrohr-Ø Nr.1	49 mm
Führungsrohr-Ø Nr.2	57 mm

- für MB Atego Hinterachse HL-2, Vitaro  
 - MAN TGL-Reihe

## Art. 01050 3314 TORX-Nuß E24 für SAF e MAN



**VALTECNO-Ausführung**

Verstärkte TORX-Nuß E24 zum Lösen der Bremscheiben an:

- SAF-Anhängerachse und  
 - Radnabenabdeckung MAN Vorderachse



Standard-Ausführung

- Antrieb 3/4"

## Art. 01050 8055 Achsmutterschlüssel



SW 6-Kant	140 mm
Gesamhöhe	118 mm
Antrieb	SW 32/46 mm

- für SAF Euro-Achse

## Art. 01050 8051 Achsmutterschlüssel

0



SW 8-Kant	100 mm
Außen-Ø	123 mm
Gesamhöhe	84 mm
Antrieb	3/4"

- für SCANIA Hinterachse

## Art. 01050 8053 Achsmutterschlüssel



SW 8-Kant	80 mm
Außen-Ø	100 mm
Gesamhöhe	102 mm
Antrieb	SW 41mm

- für SCANIA Vorderachse

## Art. 01050 8054 Achsmutterschlüssel



SW 4-Kant	60 x 76 mm
Außen-4-Kant	74 x 90 mm
Gesamhöhe	50 mm
Antrieb	3/4"

- für MB & MAN

## Art. 01050 8056 Nutmutterschlüssel



Innen-Ø (Nut zu Nut)	67 mm
Zapfen	6
Außen-Ø	75 mm
Antrieb	3/4" + SW 41mm

- für Hinterachse MB SPRINTER

## Art. 01050 2420 NFZ-Kugelkopfabdrücker



Zylinder drehbar



NFZ Kugelgelenkausdrücker, hydraulisch bedienbar, mit auswechselbaren "Gabelschuhen". Besonders robuste Ausführung; wird mit Befestigungskette geliefert. z.B. DAF, MAN, MB u.a, mit entsprechenden Kugelköpfen.

### Zubehör:

01050 2425 Gabelschuh, Öffnung 25 mm

01050 2433 Gabelschuh, Öffnung 33 mm

01050 2425 Gabelschuh, Öffnung 47 mm

01050 1657 Hydraulik-Flachzylinder

## Art. 01050 3152 Radnabenabzieher für NFZ



Doppel-Druckstück

Der Abzieher wird zur Demontage von Radnaben an NFZ verwendet. Mit den Gewintheadaptern wird die Gegenstütze an den Radbolzen befestigt. Lieferung inkl. Druckplatte.

**Spannbereich: 230 - 360mm**

Anwendung an folgenden Achsen:

- **SAF, BPW, MAN, MB,**
- **an allen nichtangetriebenen Vorderachsen und Nachläuferachsen mit Kompaktlagerung.**

- kann auch mit 15T Hydraulikzylinder bedient werden

### Lieferumfang

- 1 stabile Traverse mit auswechselbarem Gewindeeinsatz
- 1 Trapez-Gewindespindel Tr30x5
- 2 Zugstangen M20x1,5 mit Rändelmuttern u. U-Scheiben
- 2 Verbindungsmuttern M20x1,5 auf M22x1,5
- 2 Gewintheadapter M22x1,5 auf M18x1,5
- 1 Doppel-Druckstück (konisch) für 82er u. 88er Achsen

## Art. 01050 .... Montagehilfe für SAF-Achsen



Montagehülse zum Schutz des Gewindes am Achsstummel und zur leichteren Montage der Radnabe. Mit Links- und Rechtsgewinde, somit für beide Seiten einer Achse anwendbar an

- **SAF-Achsen mit Scheiben- od. Trommelbremse**

art. 01050 0282 Innengew. M72x1,5 für Lagersitz- Ø 82mm

art. 01050 0288 Innengew. M78x1,5 für Lagersitz- Ø 88mm